



Lexmark MB2770adhwe

Χάρη στην ταχύτητα εκτύπωσης που φτάνει τις 70 [66] σελίδες το λεπτό* και τον τυπικό σκληρό δίσκο, το εξοπλισμένο με Wi-Fi και λειτουργία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) μονόχρωμο πολυλειτουργικό προϊόν Lexmark MB2770adhwe ανταποκρίνεται στις ανάγκες μεγάλων ομάδων εργασίας.

Part Number
25B0237

Τεχνολογία Εκτύπωσης
Μονόχρωμο λείζερ

Λειτουργία
Έγχρωμη σάρωση, Αντιγραφή, Φαξ, Δίκτυο Σάρωση, Εκτύπωση

Μέγεθος ομάδας εργασίας
Μεγάλη ομάδα εργασίας

Όθονη αφής
Ναί

Οθόνη
Lexmark e-Task Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών (17,8 εκ.)

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο)
Έως 66 Σελίδες/λεπτό (ppm)⁶

Ταχύτητα Εκτύπωσης (A4, Μαύρο) Διπλής Όψης
Έως 40 Όψεις ανα λεπτό⁶

Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 4.0 Δευτερόλεπτα

Εκτύπωση δύο πλευρών (διπλής όψης)
Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Ανάλυση Εκτύπωσης σε μαύρο
1200 ποιότητα εικόνας, 1200 x 1200 dpi, 2400 Ποιότητα εικόνας, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4, Μαύρο)
Έως 66 cpm⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής Διπλής Όψης (A4, Μαύρο)
Έως 42 Όψεις ανα λεπτό⁶

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής πρώτης σελίδας (Μαύρο) τόσο γρήγορα όπως
Μόλις σε 4.0 Δευτερόλεπτα

Κλίμακα Σμίκρυνσης / Μεγένθυσης
25 - 400 %

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Μαύρο)
Έως 72 / 75 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης (Έγχρωμο)
Έως 72 / 75 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Μαύρο)
Έως 144 / 150 sides per minute

A4/Ltr Ταχύτητα Σάρωσης Διπλής Όψης (Έγχρωμο)
Έως 144 / 150 sides per minute

Μέγιστη Επιφάνεια Σάρωσης (mm)
215.9 x 355.6 mm

Σάρωση ADF
DADF (διπλής όψης μονής διελεύσεως)

Τύπος σαρωτή
Επίπεδη σαρωτή με ADF

Τεχνολογία Σάρωσης
CCD

Πραγματική Ανάλυση σάρωσης
600 X 600 ppi (μαύρο), έως 600 x 600 ppi (χρώμα)

Μορφές σάρωσης αρχείου (Αποστολή ως)
JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, Archival PDF (A-1a, A-1b), Searchable PDF

Προορισμοί σάρωσης
e-mail, FTP, Μονάδα USB Flash, USB ή υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS)

Ταχύτητα Modem
Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ
<3 δευτερόλεπτα ανά σελίδα

Επεξεργαστής
Quad Core, 1200 MHz

Μνήμη, Ενσωματωμένη
2048 MB

Μνήμη, Μέγιστη
6144 MB

Σκληρός Δίσκος
Περιλαμβάνεται στη διαμόρφωση

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Apple
Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12)

Citrix MetaFrame
Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Linux
Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Microsoft Windows
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για Novell

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SuSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα για UNIX

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Περιλαμβανόμενος χειρισμός χαρτιού
Είσοδος 550 φύλλων, Τροφοδότης πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων, Δίσκος εξόδου 550 φύλλων, Ενσωματωμένη εκτύπωση διπλής όψης

Προαιρετικά εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού
Δίσκος 250 φύλλων, Φύλλο 550 φύλλων, Δίσκος 2100 φύλλων, Δίσκος που κλειδώνει 250 φύλλα, Φυλακωτός δίσκος 550 φύλλων

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Standard
Έως 650 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 3300 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Δυνατότητες χαρτιού, κανονικό
Έως 550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα Εξόδου Χαρτιού, Μέγιστη
Έως 550 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Υποστηριζόμενη περιοχή βάρους χαρτιού - Τυπικός δίσκος (gsm)
60 - 176 gsm

Ανώτατο όριο ενσωματωμένης θήκης χαρτονιού (ίνες κατά πλάτος)
Κάλυμμα - 176 gsm, Ευρετήριο Bristol - 199 gsm, Ετικέτα - 203 gsm

ADF
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 200 φύλλων

Χωρητικότητα Αυτόματου Τροφοδότη
Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού ADF
Έως 200 Σελίδες βάρους 20 lb ή 75 gsm bond

Προαιρετική έξοδος χαρτιού;
Όχι

Αριθμός εισόδων χαρτιού, τυπικό
2

Αριθμός εισόδων χαρτιού, Μέγιστο 5

Είδη μέσων εκτύπωσης

Κάρτα αποθεμάτων, Διπλές ετικέτες Ιστού, Φάκελοι, Ενσωματωμένες ετικέτες, Ετικέτες χαρτιού, Απλό χαρτί, Διαφάνειες, Ανατρέξτε στον Οδηγό καρτών & ετικετών.

Μεγέθη μέσων εκτύπωσης

10 Φάκελος, 7 3/4 Φάκελος, 9 Φάκελος, A4, A5, B5 Φάκελος, C5 Φάκελος, DL Φάκελος, Εκτελεστικός, Σελίδα, JIS-B5, Νομικός, Γράμμα, Δήλωση, Παγκόσμιος, Oficio, A6

Τροχήλατη βάση

Προαιρετικός

Standard θύρες επέκτασης

Μία εξωτερική υποδοχή κάρτας, Προδιαγραφές USB 2.0 Hi-Speed Certified (Τύπος B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n Ασύρματη, Μπροστινή προδιαγραφή USB 2.0 Πιστοποίηση υψηλής ταχύτητας (τύπου A), Οπίσθια θύρα Hi-Speed πιστοποιημένη με την Προδιαγραφή USB 2.0 (Type A)

Προαιρετικές τοπικές θύρες επέκτασης

Εσωτερική σειρά RS-232C, Εσωτερικό αμφίδρομο παράλληλο 1284-B

Άμεση σύνδεση USB

Ναί

Δίκτυο Ethernet

Ναί

Ασύρματη

Ναί

Υποστήριξη Πρωτοκόλλων Δικτύου

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Μέθοδοι Δικτυακής Εκτύπωσης

LPR/LPD, Άμεση IP (θύρα 9100), Ενισχυμένη IP (θύρα 9400), Ασφαλής IP (θύρα 96xx), FTP, TFTP, Ενσωμάτωση ThinPrint .print, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Τραβήξτε την εκτύπωση

Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Ασφάλεια Δικτύου

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Ωφέλιμη Επιφάνεια Εκτύπωσης (Μετρική)

4.2 mm: από την κορυφή, βάση, δεξιά και αριστερή ακμή (εσωτερικά)

Γλώσσες Προσομοίωσης Εκτύπωσης (Standard)

5e εξομοίωσης PCL, Εξομοίωση PCL 6, Προσωπική ροή δεδομένων εκτυπωτή (PPDS), Εξομοίωση PostScript 3, Άμεση εικόνα, Microsoft XPS (προδιαγραφή χαρτιού XML), AirPrint™, PDF 1.7 εξομοίωση

Γραμματοσειρές και σύνολα συμβόλων

3 από τις 9 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e σε στενό, κανονικό και ευρύ, 158 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PostScript, 2 γραμματοσειρές bitmap PCL, 39 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PPDS, 5 γραμματοσειρές bitmap PPDS, 84 κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL, OCR-A, OCR-B κλιμακούμενες γραμματοσειρές PCL 5e, Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Τεχνική Αναφορά.

Αποδόσεις κασετών λέιζερ (έως)⁵

7.500 σελίδες, Κασετίνα υψηλής απόδοσης 15.000 σελίδων, Κασέτα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης 30.000 σελίδων,

Εκτιμώμενη απόδοση μονάδας απεικόνισης

Έως 150000 σελίδες, με βάση 3 μέσες σελίδες μεγέθους letter/A4 ανά εργασία εκτύπωσης και περίπου 5% της επιφάνειας κάλυψης⁴

Κασέτα ή κασέτες που παραδίδονται μαζί με το μηχάνημα

Πρόγραμμα ανάκτησης προγράμματος εκκίνησης 11.000 σελίδων εκκίνησης

Κασέτες αντικατάστασης:

Το προϊόν λειτουργεί μόνο με δοχεία αντικατάστασης σχεδιασμένα για χρήση σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/regions.

Διαστάσεις Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (mm - Υ x Π x Β)

1020 x 700 x 735 mm

Βάρος Πακεταρισμένου Εκτυπωτή (Kg)

58.6 kg

Διαστάσεις (mm - Υ x Π x Β)

739.1 x 558.8 x 578.4 mm

Βάρος

44.1 kg

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Αναμονής

14 dBA

Επίπεδα Θορύβου, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

57 dBA

Επίπεδο θορύβου διπλής όψης, λειτουργία

57 dBA

Επίπεδα Θορύβου Φωτοαντιγραφής, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

60 dBA

Επίπεδα Θορύβου Σάρωσης, Σε Κατάσταση Λειτουργίας

56 dBA

Ήσυχη λειτουργία

53 dBA

ENERGY STAR

Ναί

Μέση ισχύς (λειτουργία Hibernate)

0.2 watts

Μέση ισχύς (λειτουργία αναμονής)

2.0 watts

Μέση κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία ετοιμότητας

42 watts

Μέση ισχύς (εκτύπωση)

850 watts

Average Power while Printing Duplex

640 watts

Μέση ισχύς (αντιγραφή)

890 watts

Μέση ισχύς (σάρωση)

73 watts

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ENERGY STAR

3.3 kilowatt-hours per week

Εξουσιοδότηση προϊόντος

1-Year Onsite Service, Next Business Day

Product Certifications

ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, MET-I, IEC 60825-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CCD-035, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), CISPR 22 Class A, KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, C-tick CoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, Bel GISS

Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών

Έως 350000 Σελίδες/μήνα³

Συνιστώμενη ένταση μηνιαίας σελίδας

5000 - 100000 Σελίδες²

Καθορισμένο περιβάλλον λειτουργίας

Υγρασία: 8 έως 80% σχετική υγρασία, Θερμοκρασία: 10 έως 32 ° C (50 έως 90 ° F), Υψόμετρο: 0 - 2896 μέτρα (9.500 πόδια)

Όροι άδειας χρήσης

Οι εκτυπωτές πωλούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις άδειας / συμφωνίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.lexmark.com/printerlicense.

Χώρα προέλευσης

China (PRC)

UNSPSC κωδικός

43212110

¹ Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

² Η «Προτεινόμενη μηνιαία χρήση» περιλαμβάνει ένα εύρος σελίδων που βοηθά τους πελάτες της Lexmark να αξιολογούν το μέσο αριθμό σελίδων που πρόκειται να τυπώσουν στη συσκευή τους κάθε μήνα. Η Lexmark προτείνει ο μηνιαίος αριθμός σελίδων να είναι στα πλαίσια μέγιστης απόδοσης της συσκευής, βασιζόμενος σε παράγοντες όπως: διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και χαρτιού, ταχύτητα και τυπική χρήση από τον πελάτη»

³ Ως "μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών" ορίζεται ο μέγιστος αριθμός σελίδων που μπορεί να παραδώσει μια συσκευή σε ένα μήνα χρησιμοποιώντας μια λειτουργία multishift. Αυτή η μέτρηση παρέχει μια σύγκριση της ευρωστίας σε σχέση με άλλους εκτυπωτές Lexmark και MFP.

⁴ Η πραγματική απόδοση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με άλλους παράγοντες, όπως η ταχύτητα της συσκευής, το μέγεθος χαρτιού και ο προσανατολισμός της τροφοδοσίας, η κάλυψη του γραφίτη, η πηγή του δίσκου, το ποσοστό εκτύπωσης μόνο μαύρου χρώματος και η πολυπλοκότητα της μέσης εκτύπωσης.

⁵ Μέση τιμή τυπικής απόδοσης σελίδας που δηλώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 19752.

⁶ Οι ταχύτητες εκτύπωσης και αντιγραφής που μετρώνται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO / IEC 24734 και ISO / IEC 24735 αντίστοιχα (ESAT). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N Κασέτες τόνερ

58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit
B280HA0	Lexmark B280HA0 Black High Yield Toner Cartridge
B280XA0	Lexmark B280XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge
B285000	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος Lexmark B285000 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
B285H00	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος υψηλής απόδοσης Lexmark B285H00 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής
B285X00	Κασέτα τόνερ μαύρου χρώματος εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Lexmark B285X00 που εμπίπτει στο πρόγραμμα επιστροφής

P/N Χειρισμός χαρτιού

50G0800	250-Sheet Tray
50G0801	250-Sheet Tray
50G0820	250-Sheet Lockable Tray
50G0802	550-Sheet Tray
50G0803	550-Sheet Tray Insert
50G0822	550-Sheet Lockable Tray
50G0804	2,100-Sheet Tray
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer

P/N Έπιπλα

40C2300	Ρυθμιζόμενη βάση
3073173	Περιστρεφόμενο ερμάριο

P/N Επιλογές μνήμης

27X0400	Σκληρός δίσκος 500+ GB
57X9801	Κάρτα μνήμης flash 256 MB
57X9814	Κάρτα κορεατικών γραμματοσειρών
57X9815	Κάρτα ιαπωνικών γραμματοσειρών
57X9812	Κάρτα γραμματοσειρών Απλοποιημένων Κινεζικών
57X9810	Κάρτα γραμματοσειρών Παραδοσιακών Κινεζικών
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM

P/N Λύσεις εφαρμογών

40C9201	Κάρτα για IPDS
40C9200	Κάρτα για φόρμες και γραμμικούς κώδικες
40C9202	Κάρτα για προσομοίωση PRESCRIBE

P/N Συνδεσιμότητα

27X0142	Διακομιστής εκτυπώσεων μέσω Ethernet οπτικών ινών Lexmark MarkNet™ N8230
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server
1021231	Parallel (10') Cable
1021294	USB (2 Meter) Cable
14F0100	RS-232C Serial Interface Card
14F0000	Parallel 1284-B Interface Card